

RC - 270



Fiche produit:

Type de produit	Poêle à pétrole
Gamme de produit	Poêle à mèche
Marque	ZIBRO made by Toyotomi
Modèle	RC - 270
Couleur	Noir -Inox
EAN Code	4963505710798

Caractéristiques techniques:

Type de brûleur	Double combustion	
Capacité min/max	kW	2,16 - 2,70
Surface recommandée	m ²	18 - 38
Volume recommandé	m ³	45 - 95
Consommation	Ltr/h	0,225 - 0,281
	g/h	180 - 225
Capacité réservoir	Ltr	4,0
Autonomie	h	14,2 - 17,7
Hauteur de mèche	mm	7,5 - 9
Type de mèche	(vilt) type F	
Type de piles (non fournies)	"D" size x 4	
Dimensions appareil	LxPxH mm	428 * 295 * 513
Dimensions emballage	LxPxH mm	480 * 340 * 570
Poids net	Kg	9,0
Poids brut	Kg	10,5
Durée de la garantie	Années	4

Accessoires:

Pompe à combustible manuelle

Bouchon de transport

Manuel d'instructions (6 langues) NL /FR/DE/EN/SP/IT

Caractéristiques



SANS INSTALLATION NI EVACUATION

Ce poêle ne nécessite ni installation ni mise en place de système d'évacuation, ce qui en fait un chauffage d'appoint mobile et autonome.



COMBUSTION COMPLETE

Le système breveté TOYOTOMI *Double Clean® Chamber System* garantit une combustion totale du pétrole et une émission de rejets gazeux indésirables au niveau le plus faible



PLATEAU SUPERIEUR TEMPERE

RENDEMENT TRES ELEVE

Le poêle TOYOTOMI atteint un rendement de 99,99 % en rayonnement infra-rouge



ALLUMAGE AUTOMATIQUE

L'allumage de l'appareil est très simple, il suffit de tourner le bouton de commande principal vers la droite et d'appuyer sur le bouton d'allumage, déclenchant ainsi l'étincelle de l'allumage piézoélectrique



SYSTEME DE CONTROLE DE LA QUALITE DE L'AIR AMBIANT (E-GUARD)

Ce poêle est équipé d'un système de contrôle de la qualité de l'air ambiant "E-Guard". Une alarme se déclenche lorsqu'il devient nécessaire de ventiler la pièce. Le poêle s'arrête automatiquement en cas d'insuffisance de renouvellement d'air dans la pièce.



TRIPLE ARRET DE SECURITE

Le RS 240 peut être éteint de trois façons:

1. En rétractant la mèche
2. En actionnant le bouton d'arrêt d'urgence
3. Par arrêt automatique si l'appareil se trouve bousculé, secoué ou bascule



PUISSANCE DE CHAUFFE MODULABLE

L'appareil produit une puissance de chauffage intense à 2,7 kW et offre, qui peut être réduite à 2,5 kW en ajustant la hauteur de la flamme.



PROLONGEMENT DE LA DUREE DE VIE DE LA MECHE

La conception de l'appareil est inventée et brevetée par TOYOTOMI, afin d'assurer une performance élevée de la mèche et d'allonger sa durée de vie.

ECONOMIQUE

Réduction de la consommation de combustible grâce aux modes d'allumage et d'extinction

REPLISSAGE FACILE / VALVE ANTI FUITES

Le poêle est fourni avec un réservoir amovible spécifique et une pompe manuelle adaptée. Le réservoir est muni d'une valve anti-fuites qui empêche le combustible de couler même lorsque le réservoir est tenu à l'envers sans son bouchon.